



## Цифровой видеорегистратор REC-1004E

- Формат сжатия H.264
- 1 x SATA (до 2 Тб)
- Двойной поток данных
- 4 аудиоканала
- Поддержка 3G-модема
- Внешняя панель без кнопок/управление с помощью пульта ДУ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                     | Linux OS                                                                                                                   |
| Формат сжатия                            | H.264                                                                                                                      |
| Видео вход                               | 4                                                                                                                          |
| Видео выход                              | 1 x BNC, 1 x VGA(1280*1024)                                                                                                |
| Аудио вход/выход                         | 4 входа / 1 выход                                                                                                          |
| Живое видео                              | 1/4                                                                                                                        |
| Цифровой зум, PIP                        | Поддерживает                                                                                                               |
| Мультиплекс                              | Живой просмотр; Запись; Воспроизведение; Резервное копирование; Передача по сети                                           |
| Режим записи                             | Вручную \ По таймеру \ По обнаружению движения                                                                             |
| Частота кадров записи                    | D1@100fps<br>HD1@100fps<br>CIF@100fps                                                                                      |
| Резервное копирование                    | USB, Съёмный жесткий диск, Сеть                                                                                            |
| Воспроизведение                          | Специальный проигрыватель, преобразование формата AVI файлов                                                               |
| Оповещение о тревоге                     | Отправка изображений на эл.почту                                                                                           |
| PTZ Управление                           | PELCO-D, PELCO-P                                                                                                           |
| Жесткий диск                             | Поддерживает 1 SATA HDD, Емкость до 2Тб                                                                                    |
| Сети и протокол                          | 1 RJ-45 10/100M Ethernet; Поддерживает TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, UPNP; Двойной поток; Подключение до 5 пользователей |
| Интернет браузер                         | IE 6.0-9.0/Firefox/Chrome/Apple                                                                                            |
| Клиентское ПО                            | Бесплатное ПО CMS для Windows XP/vista/win7                                                                                |
| Наблюдение с помощью мобильного телефона | Одно ПО для более 50 DVR, Бесплатное<br>Поддерживает Windows \ Symbian \ iPhone \ Blackberry \ Android                     |
| Устройства управления                    | USB мышь, пульт ДУ (внешн.панель без кнопок)                                                                               |
| Источник питания                         | DC 12V (3A)                                                                                                                |
| Рабочая температура                      | от 0°C до +50°C                                                                                                            |
| Размер, мм                               | 275x215x45                                                                                                                 |