

Спецификация

- Неуправляемый PoE коммутатор



Технические характеристики

Модель	Коммутатор Optimus U11-24F/2G/1S		
Сетевые порты	24 порта до 100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта до 1000 Мбит/с RJ-45, Uplink 1 порт до 1000 Мбит/с SFP, Uplink		
Сетевые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x flow control		
PoE Стандарт	IEEE 802.3af/at		
Контакты PoE	1/2+, 3/6-		
Watchdog	Да		
Режимы работы коммутатора	<u>VLAN (1-24)</u> Порты 1-24 изолированы друг от друга, а связь осуществляется только с Uplink-портами. Активируется Watchdog.	<u>Default</u> Стандартный режим работы коммутатора. Watchdog отключен.	<u>Extend (9-24)</u> Порты 9-24 работают на скорости до 10 Мбит/с, дальность передачи данных может достигать 250м. Активируется Watchdog.
Кнопка переключения индикации портов	<u>Link/PoE (1-24):</u> При нажатии кнопки переключает тип отображаемой светодиодом порта информации. Зеленый - линк/активность, оранжевый - питание PoE.		
PoE Бюджет	300 Вт		

Питание коммутатора	AC 110~264 В, 50/60 Гц
Потребление	В простое: ≤ 3 Вт; Макс.: ≤ 300 Вт
Метод коммутации	Store-and-Forward
Коммутационная способность	10,8 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов	8,035 Mpps@64byte
Пакетный кэш	1,5 Мбайт
Таблица MAC-адресов	2k
Jumbo frame	2k
Светодиоды состояния	Link/Activity, PoE, SFP, mode, PoE Max, Power
Электрозащита	Защита от воздушного разряда - 8 кВ Защита от разряда на корпус - 6 кВ Защита от разряда по оболочке кабеля БП/RJ-45 - 4 кВ Защита от разряда во вход БП/порт RJ-45 - 2 кВ
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -20°C до 40°C Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) Температура хранения: от -40°C до 70°C
Физические характеристики	Размеры корпуса: 320x220x45 мм Вес: 2 кг
Комплектация	Коммутатор x 1 Кабель питания x 1 Руководство x 1 Комплект для крепления в 19" стойку x 1
Система охлаждения	Пассивная

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.